MARTIGNONI ELETTROTECNICA S.R.L.

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

ANELLO ANTISTATICO CON UGELLI

Questo tipo di applicazione risulta particolarmente indicata su macchine confezionatrici tubolari verticali. Rimuovono con successo l'elettricità statica anche su particolari plastici tridimensionali. Le dimensioni, il tipo, la forma ed il numero degli ugelli impiegati può variare a seconda dell'applicazione. In base alle necessità del cliente questo prodotto può essere realizzato sia con ugelli antiscossa a soffio che a "U".

ANELLO ANTISTATICO CON UGELLI	
Rivestimento	Ottone cromato
Anima	Teflon
Emettitore	Punte in acciaio inox collegate capacitivamente
Dimensioni	Diverse a seconda delle necessità del cliente
Tensione primaria	230 V
Tensione secondaria	8000 V AC
Potenza	50 VA
Distanza di lavoro	da 1,5 a 100 mm
Alimentatore	DK2
Caratteristiche	Neutralizza cariche elettrostatiche su superfici e materiali rotondi o rettangolari di diverse dimensioni e forme. Può essere costruito con ugelli a "U" o a soffio.
Normative	Direttiva macchine 2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE; N 61000-6-2: 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011

Martignoni elettrotecnica Srl

SISTEMI ANTISTATICI TRATTAMENTI CORONA TRASFORMATORI

Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghello (Milano) Italy - Tel. 0331 658966

www.martignoni-srl.com info@martignoni-srl.com